

Замедлитель высыхания Арт.2146

Свойства

Специальная добавка в масла, лазури, лаки и воски BIOFA на водной основе. Замедляет относительно быстрое схватывание и высыхание продуктов. Это позволяет осуществлять длительные работы на больших площадях. В частности, применяется в летние месяцы и при высоких комнатных температурах. Замедлитель высыхания не влияет на цвет продукта.

Состав

Монопропиленгликоль.

Нанесение

Замедлитель высыхания добавляется неразбавленным в количестве 5-10%. Затем полученный состав тщательно перемешивается. **Внимание!** Замедлитель высыхания очень медленно испаряется из пленки, поэтому время высыхания увеличивается до времени полного высыхания. Покрытие дольше остается мягким и восприимчивым к воде. Обязательно провести предварительное испытание! Во время нанесения продукта необходимо обеспечить достаточную вентиляцию воздуха!

Очистка рабочих инструментов

Очистить сразу после использования впитывающей тканью.

Хранение

Хранить в прохладном, сухом месте в закрытой таре.

Правила техники безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать образующийся пар/аэрозоль. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Проследить за тем, чтобы кожа была в достаточной мере защищена. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой.

Утилизация

Жидкие остатки продукта сдать в пункт сбора старых красок и лаков, либо утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором после высыхания. На переработку можно отдавать только пустую и очищенную тару.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.