

Водное масло для ухода Арт. № 5076

Свойства

Масло для ухода BIOFA 5076 представляет собой водную эмульсию для восстановления поверхностей из дерева и пробки, а также ламината, линолеума и других покрытий внутри помещения. Оно оживляет природную текстуру дерева и придаёт полу приятный шелковистоматовый вид.

Состав

Вода, растительные масла, дисперсия карнаубского воска, эфир жирных кислот, диметикон, лавандовое масло, бергамотовое масло.

Применение

При нормальной степени загрязнения пол следует предварительно помыть с помощью универсального чистящего средства NACASA 4010. При сильном загрязнении обработать средством основной очистки NAPONA 2090 (см. соответствующую техническую инструкцию и руководство по уходу и чистке BIOFA).

После полного высыхания обработать поверхность маслом для ухода Auqa. Распылитель перед применением хорошо встряхнуть, затем распылить масло для ухода по поверхности и сразу же распределить по полу равномерным, тонким слоем с помощью моющей швабры, не оставляя пропусков. Перед нанесением дать поверхности высохнуть в течение не менее чем 3 часов.

Очистка рабочих инструментов

Сразу после использования промыть водой с мылом.

Чистка/уход за поверхностями

Сухая уборка выполняется мягким веником, тканью, мочалкой или щеткой для удаления пыли. Влажная уборка выполняется мягким моющим средством с нейтральным pH, разведенным в теплой воде. Мы рекомендуем универсальное чистящее средство BIOFA NACASA 4010.

Высыхание

Пол высыхает через 30 минут, через 3 часа по нему снова можно ходить (20°C / 50-55 % отн. влажность воздуха).

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

Расход/эффективность на один слой

Ок. 20 мл/м² либо 50 м²/л.

Расход и эффективность во многом зависят от впитывающей способности и характеристик поверхности.

Хранение

Хранить в прохладном, сухом месте в закрытой таре, с защитой от замерзания.

Правила техники безопасности

Держать в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой.

Утилизация

Большие объемы следует утилизировать в соответствии с местным законодательством. Малые объемы могут сливаться в сточные воды. Пустые и очищенные емкости должны быть утилизированы в соответствии с местным законодательством.

Идентификация ЛОС согласно директиве Desoraint и постановлению ChemVOCFarbV:

Предельное значение ЕС (кат., A/f): 130 г/л (2010)

5076 содержит 10 г/л ЛОС.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll
Интернет-сайт: www.biofa.de
Тел. 07164-9405-0, Факс 07164-9405-96

Импортер: ООО «БИОФА»
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6,
строен. 5, этаж 4, ком. 23к1, оф.7
Тел.: 8 (800) 555-33-79
support@biofa.ru, www.biofa.ru

По состоянию на: 07.01.2013 арт. 5076
Заменяет редакцию от: Новый продукт