



Масло для ухода на основе растворителей. Для защиты полов, покрытых маслом. Сохраняет красивый внешний вид покрытых маслом полов и подходит как для ухода за всей поверхностью, так и для реставрации отдельных участков.

- Освежение поверхности полов, подвергшихся сильным нагрузкам
- Устраняет небольшие дефекты в слое масла
- Идеально подходит для ухода за всей поверхностью или ее отдельными участками
- Простота и надежность в работе
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытых маслом полов

Область применения:

Предназначено для ухода за паркетом и деревянными полами, покрытыми маслом.

Характеристики продуктов

Арт. №
10461



1 л
5 л



6
4



480
120

Состав

алифатические углеводороды, модифицированные растительные масла, сухие вещества без кобальта

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчиво к воздействию минусовых температур.

GISCODE

Ö60

Указания по нанесению

- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

Инструмент для нанесения/Расход материала

Щетка для нанесения средств по уходу LOBATool Wischwiesel, емкость с распылителем или салфетка / 10-30 мл/м² (30-100 м²/л).

Время высыхания

- Можно осторожно ходить по покрытию через 4-6 часов.
- Полная нагрузка и нанесение защитного покрытия через 12 часов.



Указания по нанесению

Применение:

Вновь уложенный многослойный паркет, а также покрытые маслом полы очистить от пыли (подмести, пропылесосить). Равномерно нанести средство ParkettOil с помощью безворсовой салфетки или щетки LOBATool Wischwiesel. Удалить излишки средства, избегать образования луж. Полы со стойкими загрязнениями протереть средством LOBACARE[®] ParkettSoap. После полного высыхания нанести ParkettOil.

Подвергшиеся эксплуатации напольные покрытия

тщательно очистить с помощью средств LOBACARE[®] Cleaner или LOBACARE[®] ParkettSoap, при необходимости провести машинную очистку с использованием специального слегка абразивного бежевого/зеленого пада LOBATool special-Pad. После полного высыхания поверхности нанести средство ParkettOil.

При сильных повреждениях

может потребоваться обработка поверхности пропитывающим маслом. Соответствующие указания приведены в инструкции LOBA по уходу за полами, покрытыми маслом.

На больших площадях

можно проводить обработку поверхности, используя метод распыления. Распылить ParkettOil и равномерно распределить его по поверхности с помощью однодисковой машины со специальным белым падом LOBATool special-Pad.

На невпитывающих поверхностях

напр., на вновь уложенном или практически не подвергавшемся эксплуатации паркете, покрытом УФ-маслом в заводских условиях, масло для ухода может не впитываться в древесину, снижая укрывистость поверхности и/или замедляя высыхание. В качестве альтернативы для ухода за такими поверхностями следует использовать средство LOBACARE[®] NatureWax.

Важные указания

Загрязненные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с плотной крышкой или утилизировать с учетом правил противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.



Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATool Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Указания по безопасности: При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и соседних с ними помещениях, чтобы они остыли до начала работ. Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные к парам растворителей детали, растения или животных (аквариумы).

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком [®], зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.

