

**НОВЫЙ**



**Твердый характер: Продемонстрируйте всю природную красоту древесины Вашей террасы**

Масло для пропитки деревянных поверхностей вне помещений. Подчеркивает естественную красоту и структуру древесины. Защитите свою деревянную террасу и садовую мебель от ветра и непогоды! Средство LOBASOL DeckOil на основе растительных масел обеспечивает эффективную и глубокую защиту.




- Глубокая защита от низких температур и влаги
- Хорошая проникающая способность
- Простота и надежность в работе
- Также предназначено для пропитки садовой мебели
- Применяется на гладких и рифленых досках
- Предварительное использование LOBADUR DeckPrepare усиливает долговечность
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3

**Область применения:**

Предназначено для деревянных террас, полов, садовой мебели и других садовых предметов из древесины. Пригодно к использованию для детских игрушек, соответствует требованиям стандарта DIN EN 71-3 - «Миграция определенных элементов».



### Характеристики продуктов

Арт. № 10616			
	750 мл	6	432
	2,5 л	4	120
	12 л	-	42
Сухой остаток	45,4 ±2%		
Состав	алифатические углеводороды, модифицированные растительные масла, Вода, сухие вещества без кобальта		
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчиво к воздействию минусовых температур. Не является опасным грузом согласно ADR.		
GISCODE	Ö60		



### Указания по нанесению

- Оптимальные условия переработки от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 75%, температура материала от +15°C до +25°C.
- Не наносить на поверхности, подверженные воздействию горячих или интенсивных солнечных лучей, так как наносимое покрытие может высохнуть слишком быстро. Не наносить средство, если ожидается дождь в течение 3 часов после нанесения.
- В случае сомнений выделить небольшой участок поверхности для определения совместимости, адгезии и внешнего вида. Результаты могут отличаться в зависимости от видов древесины, особенно для маслянистых и смолистых пород.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL.
- Не допускать образования капель на поверхности или сглаживать их кистью или щеткой.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

### Разбавители

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

### Инструмент для нанесения/Расход материала

Щетка для нанесения масла LOBATOOL, кисть, безворсовая салфетка / 100-250 мл/м<sup>2</sup>

Фактический расход материала зависит от вида и влажности древесины и от степени старения поверхности под воздействием климатических условий. Оптимальная пропитка/защитный эффект обеспечивается только при достижении насыщения волокон древесины (максимального впитывания масла в древесину). Данный эффект может быть достигнут у вертикальных поверхностей (напр., обшивки стен) только после нанесения нескольких слоев.

### Время высыхания

- прикл. 12 часов.

### Подготовка:

- Предварительно удалить загрязнения, мох, старые слои масла.
- Новые покрытия с запечатанными порами древесины зачастую не в состоянии впитывать масло в достаточном количестве, поэтому необходимо сначала "открыть" поры. Это можно сделать следующими способами: подвергнуть естественному воздействию климатических факторов или, в качестве альтернативы, многократно смачивать покрытия водой и просушивать их между смачиваниями.
- Старые, сильно загрязненные и выветрившиеся деревянные террасы и полы очистить с помощью средства LOBACARE DeckDegrayer, соблюдать указания технической информации о продукте.

### Нанесение:

- Равномерно нанести масло LOBASOL DeckOil кисточкой или безворсовой салфеткой по направлению древесных волокон.
- Примерно через 30 минут воздействия удалить невпитавшееся масло кисточкой или безворсовой салфеткой.
- Деревянную мебель, особенно стулья и кресла, вытереть досуха с помощью хорошо впитывающих салфеток.
- На больших площадях использовать щетку для нанесения масла LOBATOOL Ölbürste.
- При необходимости после высыхания в течение ночи нанести еще один слой масла.



### Указания по нанесению

---

#### Важные указания

Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности падом. У некоторых экзотических пород древесины возможно более длительное время высыхания.

Загрязненные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с плотной крышкой или утилизировать с учетом правил противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.

#### Общие указания

---

**Время высыхания:** Указанное время высыхания действительно для температуры воздуха +20°C и относительной влажности воздуха в 50%. При более низкой температуре и более высокой отн. влажности воздуха время высыхания продлевается. Не проводить влажной чистки до тех пор, пока не достигнута окончательная твердость. Специфические данные по изделию указаны в соответствующей Технической информации.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.

