

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

DeckOil Color

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



НОВЫЙ

Свежесть цвета и надежная защита от солнца и дождя

Цветное масло для пропитки деревянных поверхностей, используемых вне помещений. Подчеркивает естественность древесины и создает изумительные цветовые акценты. Пропитайте маслом Ваши террасные полы и садовую мебель – воспользуйтесь эффективной защитой от любой погоды! Содержащиеся в составе цветовые пигменты предупреждают старение древесины, обусловленное атмосферными воздействиями, и обеспечивают привлекательный цветовой дизайн.

- Глубокая защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
- Хорошая проникающая способность
- Простая, надежная обработка
- Также предназначено для пропитки садовой мебели
- Применяется на гладких и рифленых досках
- Предварительное использование LOBADUR DeckPrepare усиливает долговечность
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3

Область применения:

Предназначено для деревянных террас, полов, садовой мебели и других садовых предметов из древесины. Пригодно к использованию для детских игрушек, соответствует требованиям стандарта DIN EN 71-3 - «Миграция определенных элементов».



Характеристики продуктов

Арт. №
10616



2,5 л



4



120

Сухой остаток

46 ±2%

Состав

алифатические углеводороды, модифицированные растительные масла, пигменты, неионные тензиды, Вода, сухие вещества без кобальта

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчиво к воздействию минусовых температур. Не является опасным грузом согласно ADR.

GISCODE

Ö60



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

DeckOil Color

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



Характеристики продуктов

НОВЫЙ	НОВЫЙ	НОВЫЙ	НОВЫЙ
800145 Светло-коричневый	800150 Темно-коричневый	800099 Красно-коричневый	900148 Серый

Без гарантии полного соответствия цвета

Указания по нанесению

- Оптимальные условия переработки от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 75%, температура материала от +15°C до +25°C.
- Не наносить на поверхности, подверженные воздействию горячих или интенсивных солнечных лучей, так как наносимое покрытие может высохнуть слишком быстро. Не наносить средство, если ожидается дождь в течение 3 часов после нанесения.
- В случае сомнений выделить небольшой участок поверхности для определения совместимости, адгезии и внешнего вида. Результаты могут отличаться в зависимости от видов древесины, особенно для маслянистых и смолистых пород.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL.
- Не допускать образования капель на поверхности или сглаживать их кистью или щеткой.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости смешать с бесцветным вариантом. Макс. 3 части бесцветного варианта на одну цветную часть.

Инструмент для нанесения/Расход материала

LOBATOOL щетка для масла, кисточка, безворсовая салфетка / 100-120мл/м².

Действительный расход материала зависит от вида и влажности древесины и от степени старения поверхности под воздействием атмосферных факторов. Оптимальная пропитка/защитный эффект обеспечивается только при достижении насыщения волокон древесины (максимальное впитывание в древесину).

Время высыхания

- прибл. 12 часов.

15/12/2020



Указания по нанесению

Подготовка:

- Предварительно удалить загрязнения, мох, старые слои масла.
- Новые покрытия с запечатанными порами древесины зачастую не в состоянии впитывать масло в достаточном количестве, поэтому необходимо сначала "открыть" поры. Это можно сделать следующими способами: подвергнуть естественному воздействию климатических факторов или, в качестве альтернативы, многократно смачивать покрытия водой и просушивать их между смачиваниями.
- Старые, сильно загрязненные и выветрившиеся деревянные террасы и полы очистить с помощью средства LOBACARE DeckDegrayer, соблюдать указания технической информации о продукте.

Нанесение:

- Равномерно нанести масло LOBASOL DeckOil кисточкой или безворсовой салфеткой по направлению древесных волокон.
- Примерно через 30 минут воздействия удалить невпитавшееся масло кисточкой или безворсовой салфеткой.
- Деревянную мебель, особенно стулья и кресла, вытереть досуха с помощью хорошо впитывающих салфеток.
- На больших площадях использовать щетку для нанесения масла LOBATOOL Ölbürste.
- При необходимости после высыхания в течение ночи нанести еще один слой масла.

Важные указания

Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности падом. У некоторых экзотических пород древесины возможно более длительное время высыхания.

Загрязненные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с плотной крышкой или утилизировать с учетом правил противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.

Общие указания

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком [®], зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.

